Электростанция DPG 9551E & DPG 10551E





Мощность генератора

максимальная:

номинальная:

Мощность двигателя:

Объем двигателя:

Объём бака:

Продолжительность работы:

Электростартер:

Bec:

DPG 9551E

7.0 кВm

6.5 кВm

14.0 л.с

420 см.куб

25 л

8.5 4

Установлен

88.0 кг

DPG 10551E

8.5кВт

7.5кВm

16.0 л.с

460 см.куб

25 л

8.04

Установлен

94.0 кг







MACANDHA ANA CTRONTENDETBA



Подключение сварочных инверторов до 200 А

Техника в деталях



Жидкокристаллическая индикация параметров работы: напряжение, частота, счётчик моточасов.

Безопасность. Каждая розетка защищена отдельным автоматом

Карбюратор с электромагнитным клапаном блокирующим подачу топлива при отключении станции.

Воздушный фильтр увеличенной площади. Большие межсервисные интервалы.

Удобное перемещение за счет больших и широких колес.

Долговечность. Двигатель — аналог Honda GX 440

Высокая пыле защищённость. Проводка и контакты имеют дополнительную изоляцию. Увеличенный топливный бак — 25 литров.

Долгая работа без дозаправки.



Информативность. Пиктограммы отображающие основные действия работы станции.

Надежность. Синхронный альтернатор

Простой запуск. Электростартер.

Защита. Датчик уровня масла